

FICHA TÉCNICA

Manilla de puerta de cromo satinado PEONIA redonda

Importante

Este modelo requiere una cerradura con una entrada mínima de 50 mm (5 cm). Con una entrada de 40 mm, choca con el marco de la puerta.




Características

Material	Zamak
Revestimiento de superficie	Electroforesis
Grosor de placa / roseta	7mm (fino)
Forma de la roseta	Redonda
Muelle de retorno	Sí
Fijaciones	Tornillos para madera y/o tornillos de fijación pasantes
Accesorios de montaje	Tornillería, Adaptadores, Vástago cuadrado
Uso	Interior
Normas y Compatibilidad	Adaptado a las normativas francesas, belgas y suizas
Unidad de venta	Por par
Garantía	2 años

Acabados disponibles

☒ Negro ☐ Cromo pulido ☐ Cromo satinado

	ARTÍCULO Manilla de puerta de cromo satinado PEONIA redonda	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 2
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4



Detalles técnicos

- Un par de manillas - izquierda y derecha - combinadas con una placa de 7 mm de grosor
- 2 adaptadores de montaje
- 1 eje de 8 mm y de 7 mm de diámetro
- 2 tornillos pasantes M4 (para fijar los adaptadores a la puerta)
- 2 tornillos y una llave Allen de 3 mm (para fijar las manillas a los adaptadores)
- Juego de tornillos para madera (bajo pedido especial)
- Instrucciones de montaje en francés
- Material de construcción: zamak (manilla maciza, garantía de calidad y durabilidad)
- El producto es nuevo y el fabricante le ofrece una garantía de 24 meses
- Todas nuestras manillas de diseño están equipadas con doble resorte metálico autolubricante (que garantiza una gran estabilidad)

	ARTÍCULO Manilla de puerta de cromo satinado PEONIA redonda	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 2 / 2
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4