

FICHA TÉCNICA

Pomos redondos de color grafito para puertas ORTICA

Importante

Este modelo requiere una cerradura con una entrada mínima de 50 mm (5 cm). Con una entrada de 40 mm, choca con el marco de la puerta.



Características

Material	Zamak
Revestimiento de superficie	Electroforesis
Grosor de placa / roseta	7mm (fino)
Forma de la roseta	Redonda
Muelle de retorno	Sí
Fijaciones	Tornillos para madera y/o tornillos de fijación pasantes
Accesorios de montaje	Tornillería, Adaptadores, Vástago cuadrado
Uso	Interior
Normas y Compatibilidad	Adaptado a las normativas francesas, belgas y suizas
Unidad de venta	Por par
Garantía	2 años

Plano técnico

Plano acotado bajo petición: contacto@millamanillas.es

Acabados disponibles

Negro	Blanco	Oro mate	Antracita
Cromo pulido	Cromo satinado	Cobre	Oro pulido
Níquel satinado			

Detalles técnicos

- Par de manivelas, lado izquierdo y lado derecho
- Material: zamak
- Manivela de puerta pesada y maciza
- Doble muelle metálico para la estabilidad

	ARTÍCULO Pomos redondos de color grafito para puertas ORTICA	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 2
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4

- Garantía del fabricante de 24 meses
- Adecuado para puertas de 44 mm de grosor

	ARTÍCULO Pomos redondos de color grafito para puertas ORTICA	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 2 / 2
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4