

FICHA TÉCNICA

Manilla de puerta Noblesse antracita PVD, Grado 3 uso intensivo



Características

Material	Inox 304 (acero inoxidable)
Revestimiento de superficie	PVD (Physical Vapor Deposition)
Grosor de placa / roseta	10mm
Grosor de la roseta	10mm
Fijaciones	Tornillos de fijación pasantes
Uso	Intensivo, para más de 200 000 aperturas, Interior/Exterior
Normas y Compatibilidad	Adaptado a las normativas francesas, belgas y suizas
Compatible con cerradura de superficie	No
Garantía	10 años

Plano técnico

Plano acotado bajo petición: contacto@millamanillas.es

Detalles técnicos

- Par de manillas (lado izquierdo y lado derecho)
- Material: Inox 304 de alta calidad
- Acabado: Antracita Gris luz - tratamiento P.V.D. resistente
- Uso intensivo - conforme a la norma EN 1906 Grado 3
- Apta para oficinas, hoteles, residencias de mayores y edificios públicos
- Doble resorte metálico de retorno para una estabilidad perfecta
- Grosor del tubo: 1,2 mm - subestructura interna de nylon
- Tornillos de fijación con freno de rosca para una sujeción duradera
- Resistencia a la corrosión: Grado 3 (muy alta resistencia, 240 h niebla salina)
- Garantía del fabricante: 10 años
- Compatible con puertas de 40 a 44 mm de grosor

	ARTÍCULO Manilla de puerta Noblesse antracita PVD, Grado 3 uso intensivo	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 1
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4