

FICHA TÉCNICA

Palanca dorado satinado PVD Grado 3 uso intensivo - modelo IRATY



Características

Material	Inox 304 (acero inoxidable)
Revestimiento de superficie	PVD (Physical Vapor Deposition)
Grosor de placa / roseta	10mm
Forma de la roseta	Redonda
Muelle de retorno	Sí
Fijaciones	Tornillos de fijación pasantes, Tornillos de fijación para madera
Uso	Intensivo, para más de 200 000 aperturas, Interior/Exterior
Normas y Compatibilidad	Adaptado a las normativas francesas, belgas y suizas
Garantía	10 años

Plano técnico

Plano acotado bajo petición: contacto@millamanillas.es

Detalles técnicos

- Palancas adaptadas a un uso intensivo
- Perfectas para entornos de alto tráfico: viviendas, oficinas, hoteles
- Acabado P.V.D. ultra resistente a los arañazos y a la corrosión
- Acabado de tendencia y elegante
- Son adecuadas tanto para puertas interiores como para puertas de entrada

	ARTÍCULO Palanca dorado satinado PVD Grado 3 uso intensivo - modelo IRATY	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 1
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4