

FICHA TÉCNICA

Palanca de puerta en acero inoxidable 304 sobre placa reforzada para puerta de rellano, uso intensivo Grado 4 - modelo Altesse R



Características

Material	Inox 304 (acero inoxidable)
Revestimiento de superficie	Sin barnizar (material bruto y natural)
Grosor de placa / roseta	9mm
Forma de la roseta	Placa larga
Muelle de retorno	No
Fijaciones	Tornillos de fijación pasantes
Uso	Intensivo, para más de 200 000 aperturas, Interior/Exterior
Normas y Compatibilidad	Adaptado a las normativas francesas, belgas y suizas
Unidad de venta	Por par
Garantía	15 años

Plano técnico

Plano acotado bajo petición: contacto@millamanillas.es

Detalles técnicos

- Material: placas en acero inoxidable 304 macizo
- Acabado: inoxidable cepillado mate
- Configuración: palanca Altesse sobre placa larga (exterior) + palanca Altesse sobre placa larga (interior)
- Tipo de conjunto: monobloque sin muelle de retorno
- Seguridad: placa exterior indismontable (pilares ciegos roscados)
- Refuerzo: eje en inoxidable + anillo de refuerzo (mayor longevidad / número de ciclos)
- Cuadradillo: cuadradillo fresado de 7 mm en acero cementado
- Distancia entre ejes: 70 mm
- Fijación: 195 mm
- Grosor de puerta compatible: 40 mm

MILLA MANILLAS	ARTÍCULO Palanca de puerta en acero inoxidable 304 sobre placa reforzada para puerta de rellano, uso intensivo Grado 4 - modelo Altesse R	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 1
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4